Perforated sheets

steel (DC01, S235JRG2) circular perforation - Rv, format: 1000 x 2000 mm

Diameter	Spacing	Free area	Sheet thickness (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0.5	0.8	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12
0.5	1.25	15	②											
0.8	1.6	23	②											
	2	15		②										
1	2	23	②	②	②									
1.25	2.4	25			✓									
1.5	2.5	33	②	②	②									
	2.6	30				②								
	3	23				②								
1.75	3	31				②								
2	2.5	58			✓									
	3	40			②		②							
	3.5	30	②	②	✓	②	✓							
	4	23				②	②							
2.5	3.5	46					②							

Diameter	Spacing	Free area	Sheet thickness (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0.5	0.8	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12
	4	35			②	②	②							
3	4	51		②	②		②							
	5	33	②	✓	✓	✓	✓	✓						
3	5.5	27						②						
3.5	5	44					②							
4	5	58				✓								
	6	40	②	②	✓	②	✓							
	7	30						✓						
	7.7	24												
5	7	46			②	②								
	7.5	40	②											
	8	35		②	✓	✓	✓	✓						
6	9	40		✓	✓	✓	✓	✓						
	10	33												
7	10	44			②									

Diameter	Spacing	Free area	Sheet thickness (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0.5	0.8	1	1.5	2	3	4	5	6	8	10	12
8	11	48			✓	✓	✓							
	12	40		2	✓	2	2	2						
	15	26												
10	14	46			2	2	2							
	15	40			✓	✓	✓	✓	2					
12	16	51			2	2	2	2						
	18	40												
15	20	51			2	✓	2	2						
	23	39							2					
20	28	46			2	2	✓	2	2					
25	35	37					2							

✓ in stock 2 delivery within 2 weeks 4 delivery within 4 weeks

For information on delivery times for all other products please contact us.